



GOLD®

PINTURA VINIL ACRÍLICA

Acuario®

FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA DECORATIVA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

GOLD®

2.- DESCRIPCIÓN

Pintura de alto desempeño a base de resinas de vinil-versatato y materias primas de la más alta calidad, para el cliente más exigente, excelente poder cubriente y alto rendimiento, acabado satinado y mate ambas con tersura fina.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Esta diseñada para aplicarse con excelentes resultados tanto en interiores como en exteriores., sobre muros, yeso, cemento, tablaroca, etc. Por su alto contenido y tipo de resina se puede aplicar aún en los climas tropicales más severos como playas y costas, presenta buena resistencia a la alcalinidad y humedad.

Colores blanco satinado y blanco mate, con 49 colores en sistema Polycrom.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES: La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, falsas adherencias o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar al acabado.

SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO O CEMENTO: Debido a las características de porosidad, absorción y alcalinidad de estos sustratos, se recomienda el uso del sellador SELLALKALI, diluido 3 partes de agua limpia por 1 de SELLADOR, observando un tiempo de secado mínimo de 12 hrs. antes de aplicar la pintura.

SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD: En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar sellador vinílico SELLAMURO 501

Diluido a razón de 3 partes de agua por 1 parte de sellador dejando secar 12 hrs. antes de aplicar el acabado.

5.- APLICACIÓN

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.) la dilución recomendada será de máximo, 15% con agua limpia, homogenizar perfectamente y aplicar dos manos uniformes, para asegurar las propiedades de resistencia y apariencia del producto.

LIMPIEZA DEL EQUIPO: Limpie todos los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

6.- ALMACENAMIENTO

Conservarse en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE: 4L

CUBETA: 19L



INDOOR ADVANTAGE GOLD
BUILDING MATERIALS



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com



GOLD®

PINTURA VINIL ACRÍLICA

pinturas®
Acuario

FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS

TIPO	VINIL-VERSATATO
ACABADO	SATINADO Y MATE
VISCOSIDAD (KUS)	105 - 115
DENSIDAD (KG/LT)	1.32 ± 0.03
SÓLIDOS EN PESO (%)	50.00 MÍNIMO
FINURA (HEGMAN)	4 MÍNIMO
PH	8.5 a 9.5
LAVABILIDAD (CICLOS)	MAYOR A 20000
TIEMPO DE SECADO AL TACTO (MINUTOS)	30 MÁXIMO
RENDIMIENTO TEORICO	12 - 14 m ² /L a 3 milésimas (dos manos)
COLOR	BLANCO Y 49 COLORES EN SISTEMA POLYCROM

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

*Rendimiento Teórico. El rendimiento práctico varía según el tipo de sellado, fondeo, dilución, método de aplicación y preparación de la superficie de un 20% a un 30%.



INDOOR ADVANTAGE GOLD
BUILDING MATERIALS



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com