



COLOR PARA CEMENTO



FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA DECORATIVA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

COLOR PARA CEMENTO

2.- DESCRIPCIÓN

Pigmentos finamente dispersados y acondicionados con materias primas de alta calidad para tener una fácil y excelente dispersabilidad en cemento.

3.- USOS Y PROPIEDADES

El color para cemento se utilizan para pigmentar (colorear) el concreto y, mortero, utilizados en la fabricación de pisos, adoquines, tejas, fachadas, baldosas, blocks y tabiques.

4.- APLICACIÓN

Recomendamos dosificar 10 partes en peso de color por 90 partes en peso del cemento. Sin embargo, se pueden hacer mezclas más o menos concentradas de acuerdo al gusto y necesidad del usuario.

Nuestro muestrario hace referencia a los tonos obtenidos con las mezclas 10% de color-90% de cemento tanto con cemento blanco como con cemento gris.

El color puede tener ligeras variaciones que dependen del tipo y calidad del cemento usado.

5.- ALMACENAMIENTO

Conservase en un lugar fresco y seco.

6.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

7.- PRESENTACIÓN

Caja de 1 kg.

Presentación especial en cuñetes o tambor según requerimiento del cliente.

DATOS TÉCNICOS

TIPO	POLVO DISPERSABLE
COLORES	9 (SEGÚN MUESTRARIO)
APLICACIÓN	MEZCLAR PERFECTAMENTE CON EL CEMENTO GRIS O O BLANCO SEGÚN TONO DESEADO

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

Todos los rendimientos varían, dependiendo del color, de la preparación del producto, tipo de superficie así como el método de aplicación.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com