



**MIL**<sup>®</sup>  
PINTURA VINIL ACRÍLICA

**pinturas**  
**Acuario**<sup>®</sup>  
FICHA TÉCNICA

**GRUPO:** LÍNEA DECORATIVA

**1.- NOMBRE DEL PRODUCTO**

MIL<sup>®</sup>

**2.- DESCRIPCIÓN**

Pintura Vinil-Acrílica de acabado mate buen poder cubriente y excelente duración. Excelente balance entre precio y calidad ideal para el contratista exigente.

**3.- USOS Y PROPIEDADES**

Recubrimiento formulado con resinas Vinil-Acrílicas y materias primas de excelente calidad, para proporcionar un magnífico poder cubriente y excelente duración tanto en interiores como en exteriores, resultado obtenido gracias a su excelente balance entre precio y calidad, se aplica sobre yeso, cemento, aplanados, tablaroca, block, mampostería o madera.

**4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE**

**CONDICIONES GENERALES:** La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar al acabado.

**SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO O CEMENTO:** Debido a las características de porosidad, absorción y alcalinidad de estos sustratos, se recomienda el uso del sellador SELLALKALI (consultar a detalle ficha técnica de SELLALKALI, para tratamiento de superficies con problemas de salitre), diluido 3 partes de agua limpia por 1 de SELLADOR, observando un tiempo de secado mínimo de 2 hrs. antes de aplicar la pintura.

**SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD:** En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar o cepillar (con cepillo de cerdas de acero) la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el nuevo recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, aplicar sellador vinílico SELLAMURO 501 diluido a razón de 5 partes de agua por una parte de sellador, dejando secar 2 hrs. antes de aplicar el acabado.

**5.- APLICACIÓN**

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.) la dilución recomendada será de máximo, 15% con agua limpia, homogenizar perfectamente y aplicar dos manos uniformes, para asegurar las propiedades de resistencia y apariencia del producto.

**LIMPIEZA DEL EQUIPO:** Limpie todos los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

**6.- ALMACENAMIENTO**

Conservarse en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

**7.- PRECAUCIONES**

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

**8.- PRESENTACIÓN**

BOTE: 1L - 4L  
CUBETA: 19L  
TAMBOR: 200L



INDOOR ADVANTAGE GOLD  
BUILDING MATERIALS



**Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.**  
**Asesoría Técnica**  
**Teléfono: (55) 53-21-25-00**  
**pinturasacuario.com**



# MIL®

PINTURA VINIL ACRÍLICA

# pinturas® Acuario

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| TIPO                                | VINIL-ACRILICA                                  |
| ACABADO                             | MATE  |
| VISCOSIDAD (KUS)                    | 112 - 118                                       |
| DENSIDAD (KG/LT)                    | 1.36 ± 0.03                                     |
| SÓLIDOS EN PESO (%)                 | 50.00 ± 2                                       |
| FINURA (HEGMAN )                    | 4 MÍNIMO  |
| PH                                  | 8.5 a 9.5                                       |
| LAVABILIDAD (CICLOS)                | 2500 MÍNIMO                                     |
| TIEMPO DE SECADO AL TACTO (MINUTOS) | 30. PROMEDIO                                    |
| RENDIMIENTO TEORICO                 | 7-9 m <sup>2</sup> /L a 3 milésimas (dos manos) |

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

\*Rendimiento Teórico. El rendimiento práctico varía según el tipo de sellado, fondeo, dilución, método de aplicación y preparación de la superficie de un 20% a un 30%.



INDOOR ADVANTAGE GOLD  
BUILDING MATERIALS



**Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.**  
**Asesoría Técnica**  
**Teléfono: (55) 53-21-25-00**  
**pinturasacuario.com**