



# COLOR PRICE®

PINTURA VINIL ACRÍLICA

pinturas®  
**Acuario**

FICHA TÉCNICA

**GRUPO:** LÍNEA DECORATIVA

## 1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

COLOR PRICE®

## 2.- DESCRIPCIÓN

Pintura vinílica-Acrílica emulsionada para acabados mate económicos.

## 3.- USOS Y PROPIEDADES

Está diseñada para aplicarse en superficies interiores de yeso, cemento o concreto. Disponible en 14 colores de línea, 6 colores intensos y blanco.

## 4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

**CONDICIONES GENERALES:** La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña, en caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado.

**SUPERFICIES NUEVAS DE CONCRETO, YESO O CEMENTO:** Debido a las características de porosidad, absorción y alcalinidad de estos sustratos, se recomienda el uso del sellador SELLALKALI (consultar ficha técnica de SELLALKALI, para superficies con problemas de salitre), diluido 3 partes de agua limpia por 1 de SELLADOR, dejando un tiempo de secado mínimo de 2 hrs. antes de aplicar la pintura.

**SUPERFICIES TRATADAS CON ANTERIORIDAD:** En sustratos que presenten pinturas o esmaltes anteriores, será necesario realizar una prueba de adherencia para determinar si es posible repintar o será necesario eliminar la capa de pintura vieja o deteriorada. En caso de esmaltes, es indispensable lijar o cepillar (con cepillo de cerdas de acero) la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior, para evitar que el recubrimiento pierda adherencia. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas y el polvo, y sellar con sellador vinílico SELLAMURO 501 diluido a razón de 5 partes de agua por 1 parte de sellador, dejando secar 2 hrs. antes de aplicar el acabado.

## 5.- APLICACIÓN

Puede aplicarse con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo, aspersión, airless, etc.) la dilución recomendada será de máximo, 15% con agua limpia, homogenizar perfectamente y aplicar dos manos uniformes, para asegurar las propiedades de resistencia y apariencia del producto.

**LIMPIEZA DEL EQUIPO:** limpie todos los implementos usados para pintar, utilizando agua y detergente común.

## 6.- ALMACENAMIENTO

Consérvese en un lugar fresco y cubierto a una temperatura no menor de 5°C ni mayor de 35°C.

**VIDA DE ANAQUEL:**

Por sus características de formulación, se recomienda utilizar el producto no más de 1 año después de la fecha de fabricación.

## 7.- PRECAUCIONES

Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.

En caso de ingestión accidental, acudir al médico.

Si hubiese contacto con los ojos, lavar de inmediato con agua limpia.

## 8.- PRESENTACIÓN

GALÓN: 4L

CUBETA: 19L

TAMBOR: 200L



**Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.**  
**Asesoría Técnica**  
**Teléfono: (55) 53-21-25-00**  
**pinturasacuario.com**



# COLOR PRICE®

PINTURA VINIL ACRÍLICA

pinturas®  
**Acuario**

## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

TIPO	VINIL-ACRILICA
ACABADO	MATE
VISCOSIDAD (KUS)	110 - 118
DENSIDAD (KG/LT)	1.32 ± 0.05
SÓLIDOS EN PESO (%)	46.00 ± 2
FINURA (HEGMAN )	3.0 MÍNIMO
PH	8.5 a 9.5
LAVABILIDAD (CICLOS)	50
TIEMPO DE SECADO AL TACTO (MINUTOS)	30 PROMEDIO
RENDIMIENTO TEORICO	4-5 m <sup>2</sup> /L a 3 milésimas

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, tipo de superficie, así como su aplicación.



**Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.**  
**Asesoría Técnica**  
**Teléfono: (55) 53-21-25-00**  
**pinturasacuario.com**