



ACUACRIL®

SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE BASE SOLVENTE

Apinturas®
Acuarrio

FICHA TÉCNICA

GRUPO: RECUBRIMIENTOS ESPECIALES

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

ACUACRIL®

2.- DESCRIPCIÓN

Sellador Acrílico Transparente Base Solvente formulado a base de resina acrílica termoplástica e hidrocarburos aromáticos y alifáticos.

3.- USOS Y PROPIEDADES

El Sellador Acrílico Transparente Base Solvente tiene: Secado Rápido, acabado brillante y transparente, buena dureza, resistente a la abrasión, resistente a los rayos ultravioleta de la luz natural, utilizada en la protección de superficies porosas como: cemento y concreto, ladrillo, barro, cantera, piedras naturales, pisos de concretos estampados, puede aplicarse en interiores y exteriores. No se recomienda para superficies lisas como: pisos cerámicos.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa o algún otro contaminante que pueda afectar la adherencia.

5.- APLICACIÓN

Agitar el producto hasta completa homogenización antes de utilizar.

Este producto se proporciona a viscosidad de aplicación.

Se puede aplicar con brocha, rodillo o aspersion a baja presión. Se recomienda aplicar 2 o 3 capas dependiendo de la intensidad en brillo que se quiera dar a la superficie a sellar, dando un tiempo de oreo entre capas de 1 hora, se recomienda aplicar a temperaturas entre 10 °C - 35 °C

Al terminar los trabajos de aplicación lavar el equipo utilizado para la aplicación con thinner estándar

6.- ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares techados, frescos y secos

Cerrar los envases después de cada uso, esto con el fin de evitar posibles contaminaciones, evaporación de solvente y formación de natas.

7.- PRECAUCIONES

Prohibido su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de los menores de edad.

Contiene disolventes cuya exposición prolongada o continua provoca daños a la salud

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

Evitar el contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con agua y jabón.

Use este producto con ventilación adecuado.

Prohibido utilizar este producto en el acabado o impresión de los susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE: 1 L - 4 L

CUBETA: 19 L

DATOS TÉCNICOS

TIPO	ACRÍLICO
DENSIDAD (Kg/l)	0.89 - 0.93
VISCOSIDAD (segundos)	20 - 25 (CF N° 4 @ 25°C)
% SÓLIDOS (%)	24 - 26
TIEMPO DE SECADO	1 HR
TIEMPO PARA TRANSITAR	24 HR
ADHERENCIA (%)	100%
REDUCTOR	NO REQUIERE
COLOR	TRANSPARENTE
ACABADO	BRILLANTE

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

El rendimiento real depende del tipo y preparación de la superficie, método de aplicación y espesor de película seco aplicado.

Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuاريو.com

