



ESMALTE DRY FOG



FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA DECORATIVA

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

Esmalte Alquidial Semimate Dry Fog

2.- DESCRIPCIÓN

Esmalte formulado a base de resina alquidial modificada, pigmentos orgánicos e inorgánicos, cargas inertes e hidrocarburos aromáticos y alifáticos.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Esmalte de secado rápido, excelente adherencia sobre superficies metálicas ferrosas, concreto y madera, este le permite que al aplicarlo en lugares elevados (mínimo 3 metros) la brisa que se forma caiga en forma de niebla seca que permite una fácil y rápida limpieza

Recomendado para contratistas que utilicen un proceso rápido de pintado (aspersión o airless), en el cual las superficies ya pintadas se puedan utilizar sin problema en pocas horas. Recomendado para estructuras metálicas techumbres, paredes en industrias, almacenes, comercios, y edificios, institucionales.

Debido a su alto poder cubriente y propiedades anticorrosivas no requiere la aplicación de primario.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Limpie perfectamente la superficie, dejándola libre de polvo grasa y cualquier contaminante que afecte la adherencia del material.

Si hay áreas que presenten presencia de óxido, eliminar mediante herramientas manual mecánicas, para superficies previamente pintadas realizar pruebas para asegurar que los solventes del Esmalte DRY FOG no remuevan los acabados anteriores.

Para superficies de concreto nuevas se recomienda lavado con solución de ácido muriático @ 10% en agua, enjuagar con limpia y dejar secar 24 horas, esto con el fin de eliminar la presencia de alcalinidad generada por el proceso de fraguado y además generar perfil de anclaje para los acabados.

5.- APLICACIÓN

Para aplicación por aspersión diluir con 10% de thinner estándar o solvente WT-1., en caso de utilizar equipo Airtless no se requiere dilución.

Al termino de los trabajos de aplicación limpiar el equipo con thinner estándar.

6.- ALMACENAMIENTO

Este producto deberá almacenarse en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas

Este producto contiene solventes inflamables.

Cierre bien el envase después de cada uso.

7.- PRECAUCIONES

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

Prohibida su venta a menores de edad

No se deje al alcance de menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vomito. Solicite atención médica de inmediato.

8.- PRESENTACIÓN

CUBETA 19L - TAMBOR 200L

| DATOS TÉCNICOS | |
|----------------------------|--------------------|
| DENSIDAD (kg/l) | 1.48 - 1.51 |
| VISCOSIDAD (UK) | 70 -72 |
| SÓLIDOS EN PESO | 74% - 76% |
| RENDIMIENTO (m2/l) | 7 - 9 @ 2 MILS EPS |
| TIEMPO SECADO TACTO (min) | 5 |
| TIEMPO DE SECADO DURO (hr) | 4 |
| ADHERENCIA (%) | 100 |
| FINURA (H) | 4 |
| BRILLO (UB@60°) | 5 - 25 |
| ACABADO | SEMIMATE |
| COLOR | BLANCO, GRIS |

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

Todos los rendimientos varían, dependiendo del color, de la preparación del producto, tipo de superficie así como el método de aplicación.

Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com

