



# PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE MARCA ACUARIO. MOD: LINEA PROTEK



## FICHA TÉCNICA

**GRUPO:** RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES

### 1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE. CUMPLE CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA: NMX-C-451-ONNCCE-2009.

### 2.- DESCRIPCIÓN

Pintura de tráfico a base de hule clorado elaborada bajo la NORMA OFICIAL MEXICANA: NMX-C-451-ONNCCE-2009.

### 3.- USOS Y PROPIEDADES

La pintura de tráfico Acuario esta fabricada a base de resinas alquídicas, y hule clorado lo que la hace proporcionar un alto desempeño para señalizaciones en carretera, calles, baquetas, guardchimentos, etc., por periodos prolongados. La pintura para Tráfico tiene un secado rápido, característica que ayuda para realizar rápidamente las labores de señalización.

### 4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Remueva en medida de lo posible polvo, aceite, gasolina, pintura suelta, diesel o cualquier contaminante que afecte la superficie a pintar.

### 5.- APLICACIÓN

Agite vigorosamente el material antes de aplicar, sobre todo si el material tiene periodos largos de almacenamiento.

Diluya el material con solvente WT-1 según el sistema que utilizará para el pintado (máquina pintarrayas, brocha, cepillo, etc.)

A la pintura de tráfico se le puede adicionar micro esfera de vidrio brillante para producir una superficie reflejante que mejora la visibilidad nocturna de la película.

### 6.- ALMACENAMIENTO

Este producto deberá almacenarse en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas.

Este producto contiene solventes inflamables.

Cierre bien el envase después de cada uso.

### 7.- PRECAUCIONES

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato

Evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Use esta pintura con ventilación adecuada.

Prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.

### 8.- PRESENTACIÓN

GALÓN: 4 L

CUBETA: 19 L

TAMBOR: 200 L



**Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.**  
**Asesoría Técnica**  
**Teléfono: (55) 53-21-25-00**  
**pinturasacuario.com**



# PINTURA TRAFICO BASE SOLVENTE MARCA ACUARIO. MOD: LINEA PROTEK



## FICHA TÉCNICA

### DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD	1.48 + / - 0.03gr. / cm. <sup>3</sup>
VISCOSIDAD	65 - 75 KU
SÓLIDOS EN PESO	69 .50 - 72 .50 %
RENDIMIENTO TEORICO	6 m. <sup>2</sup> / L. A 2 MILESIMAS
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	5 MINUTOS
TIEMPO DE SECADO DURO	20 min.
FINURA	2.5 HEGMAN
ADHERENCIA	100 %
FLEXIBILIDAD	SIN FALLA EN MENDRIL CÓNICO
RESISTENCIA AL IMPACTO	SIN FALLA
COLORES	BLANCO Y AMARILLO
% DE HULE CLORADO / RESINA	15 %
REDUCTOR	SOLVENTE WT - 1
DILUCIÓN MÁXIMA	15 %
GARANTIA	12 MESES MÍNIMO CONTRA TODOS LOS DEFECTOS Y/O VICIOS DE FABRIACION

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, superficies, así como la aplicación.



**Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.**  
**Asesoría Técnica**  
**Teléfono: (55) 53-21-25-00**  
**pinturasacuario.com**