

PARTIDA. NO. PROG: 12

GRUPO: AG RACING LÍNEA DE REPINTADO AUTOMOTRIZ

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EL PLASTER AUTOMOTIVO AG RACING : Plaster Automotriz de Nitrocelulosa formulado y diseñado para rellenar superficies con rayas de lija, láminas porosas u otras irregularidades no mayores de 1/16 de pulgada de profundidad. Es un material ligero, hecho a base de nitrocelulosa de la más alta calidad y buena consistencia, propiedades que facilitan una correcta aplicación; es un producto de secado al aire formando una ligera capa que tapa ciertas porosidades o ligeras rayas en la película del primario.

Presenta una gran suavidad para lijar, secado rápido; buena adherencia sobre primarios y excelente capacidad de relleno.

RECOMENDACIÓN DE USO

EL PLASTER AUTOMOTIVO AG RACING es un producto auxiliar en los trabajos de detallado en el repintado parcial o total de automóviles y otros medios de transporte, así como en la reparación de muebles o superficies de madera.



MÉTODO DE APLICACIÓN

Con una cuña metálica o de hule aplicar en el área a reparar con movimientos y una presión uniforme permitiendo un oreo entra capa y capa de 2-5 minutos dependiendo del grosor de la película y del factor de la temperatura, aplique las capas que sean necesarias para rellenar la imperfección.

SECADO

Dejar secar por un periodo de 30 minutos como mínimo para lijado en seco, y de una hora a dos si va a lijar con agua, la temperatura ideal de aplicación debe ser de 25° C, en temperaturas menores a los 20°C el tiempo de secado será más lento; a temperaturas mayores a los 30°C el tiempo de secado será de 15-20 minutos para lijarse en seco.

LIJADO

Para lijar en seco o en húmedo utilice lija grado 360 o 400.

REPINTADO

Deje secar el producto como mínimo 30-45 después de lijado en seco, si ha lijado con agua deje secar por lo menos 1-2 horas, posteriormente recubra el PLASTER con cualquiera de nuestros primarios de la línea AG RACING dando un par de manos. NO SE RECOMIENDA LA APLICACIÓN DE ACABADOS DIRECTOS SOBRE EL PLASTER (ESMALTES, BASES, TRANSPARENTES) NO SE RECOMIENDA LA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO DIRECTAMENTE SOBRE PLÁSTICOS, METALES DESNUDOS O ACABADOS DIRECTOS.

NO OLVIDE EL USO DE SU EQUIPO DE SEGURIDAD.



Para mayor información comunicarse:
01-800-504-35-00 01-55-5321-25-00
repintado@pinturasacuario.com
Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V.

pinturas
Acuario

GARANTÍA

Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

PRESENTACION:

BOTE DE 3.5 A 4 LTS

DATOS TECNICOS	
VEHÍCULO	NITROCELULOSA
DENSIDAD	MIN: 1.15 MAX: 1.55 KG/L
VISCOSIDAD	MIN: 2,000 MAX: 5,600 CPS
ASPECTO	PASTA CREMOSA
% DE SÓLIDOS POR PESO	MIN: 52 MAX: 78
COLOR VISUAL	VERDE Y GRIS MEDIO
VIDA DE ALMACENAMIENTO	MINIMO 1 AÑO
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	MIN: 5° C MAX: 35° C
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	MAXIMO 2 HORAS

IMPORTANTE

Siga las recomendaciones e instrucciones para la utilización de este producto, el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo si decide cambiar o modificar el uso o el manejo de este producto. No se recomienda para uso marino. No se recomienda aplicar este producto en superficies que estén en contacto con tierra suelta ni que tengan contacto con el agua o en condiciones severas de resistencia mecánica. Aplique este producto en lugares adecuados que tengan ventilación y se encuentren libres de polvo, basura o agentes que puedan afectar la apariencia final. La superficie debe de estar completamente limpia de cualquier agente contaminante que inhiba la adherencia del producto. Previo a la aplicación elimine todo tipo de grasa, aceite, óxido, polvo, gomas y pintura en malas condiciones. Utilice siempre su equipo de seguridad: goggles, guantes de nitrilo, mascarilla contra vapores y overol. Se debe mantener el envase muy bien cerrado y almacenado en lugares secos y frescos. No deje este producto al alcance de los niños. Es importante limpiar perfectamente el equipo de aplicación después de su uso. Prepare solo el material que vaya a utilizar. **EVITE EL USO DE SOLVENTES GENERICOS O THINNER ESTANDAR YA QUE AFECTAN EL ACABADO FINAL.**

Para mayor información comunicarse:
01-800-504-35-00 01-55-5321-25-00
repintado@pinturasacuario.com
Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V.

pinturas
Acuario

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACION DE RESPONSABILIDADES:

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.pinturasacuaro.com.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos **ACUARIO** autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo Aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO.

Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

55-5321-2500. EXT. 1017

Para mayor información comunicarse:
01-800-504-35-00 01-55-5321-25-00
repintado@pinturasacuaro.com
Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V.

pinturas
Acuario®