

		FICHA TÉCNICA		
		PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRÁNSITO DE SECADO RAPIDO DE HULE CLORADO ALQUIDALICO MARCA ACUARIO. MOD: LINEA PROTEK		
ELEMENTO DE LA NORMA	CODIGO	FECHA DE REVISION	NIVEL DE REVISION	PAGINAS
7		MARZO 31 DE 2024		1 DE 2

ESPECIFICACION TECNICA

PARTIDA. NO. PROG: 6

GRUPO: RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES.

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

1.1. PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRÁNSITO DE SECADO RAPIDO DE HULE CLORADO ALQUIDALICO.

2.- DESCRIPCIÓN

2.1. Pintura de Señalamiento de Tránsito de Secado Rápido de Hule Clorado Alquidálico.

3.- USOS Y PROPIEDADES

3.1. La pintura de Tránsito de Secado Rápido de Hule Clorado Alquidálico, está fabricada a base de resinas alquidalicas, y hule clorado lo que la hace proporcionar un alto desempeño para aplicar en Señalamientos de Carreteras, Tráfico Urbano, Calles, Ejes Viales, Baquetas, Guarciones, etc., por periodos prolongados. La pintura para Tráfico tiene un secado rápido, característica que ayuda para realizar rápidamente las labores de señalización.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE.

4.1. Remueva en medida de lo posible polvo, aceite, gasolina, pintura suelta, diesel o cualquier contaminante que afecte la superficie a pintar.

5.- APLICACIÓN

5.1. Agite vigorosamente el material antes de aplicar, sobre todo si el material tiene periodos largos de almacenamiento.
5.2. Diluya el material con solvente WT-1 según el sistema que utilizará para el pintado (máquina pintarrayas, brocha, cepillo, etc.)
5.3. A la pintura de tráfico se le puede adicionar micro esfera de vidrio brillante para producir una superficie reflejante que mejora la visibilidad nocturna de la película

6.- ALMACENAMIENTO

6.1. Este producto deberá almacenarse en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas.
6.2. Este producto contiene solventes inflamables.
6.3. Cierre bien el envase después de cada uso.

7.- PRECAUCIONES

7.1. Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
7.2 No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato



7.3. Evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.
7.4. Use esta pintura con ventilación adecuada.
7.5. Prohibido utilizar esta pintura en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso domestico y/o escolares usados por niños.

8.- PRESENTACIÓN

Galon de 4 lts., Cubeta de 19 lts y Tambor con 200 lts.

9. GARANTIA

9.1 Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.
9.2 Industrial Técnica de Pinturas, S. A. de C. V. garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

DATOS TÉCNICOS	
ACABADO	MATE
DENSIDAD	MIN: 1.18 MAX: 1.50 KG/L
VISCOSIDAD	MIN: 50 MAX: 100 UK
SÓLIDOS EN PESO	MIN: 51 MAX: 76 %
SÓLIDOS POR VOLUMEN	MIN: 30.9 MAX: 56 %
RENDIMIENTO TEORICO	MIN: 2.6 M2/L
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	MAX: 1 HORA
TIEMPO DE SECADO DURO	20 min.
FINURA	2.5 HEGMAN
ADHERENCIA	100 %
FLEXIBILIDAD	SIN FALLA EN MENDRIL CONICO
RESISTENCIA AL IMPACTO	SIN FALLA
% DE HULE CLORADO / RESINA	15 %
REDUCTOR	SOLVENTE WT- 1
DILUCIÓN MÁXIMA	15 %
COLORES	BLANCO, AZUL Y AMARILLO
VIDA DE ALMACENAMIENTO	MIN: 6 MESES
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	MIN: 5° C MAX: 35° C

Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, superficies, así como la aplicación.

SELLO:	ELABORO:	REVISO:	APROBO:
	JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	GERENTE DE OPERACIONES	DIRECTOR GENERAL

		<i>FICHA TÉCNICA</i>			
		PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRÁNSITO DE SECADO RAPIDO DE HULE CLORADO ALQUIDALICO MARCA ACUARIO. MOD: LINEA PROTEK			
SECCION		ELABORADO:	FECHA DE REVISION	REVISOR	NIVEL DE REVISION
ELEMENTO DE LA NORMA		CODIGO	MARZO 31 DE 2024		
		JEFE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	GERENTE DE OPERACIONES		DIRECTOR GENERAL

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACION DE RESPONSABILIDADES:

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.pinturasacuario.com.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos **ACUARIO** autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo Aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.

Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

55-5321-2500. EXT. 1017