

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

¡EL TRIUNFO NOS PINTA BIEN!

GRUPO: AG RACING LÍNEA DE REPINTADO AUTOMOTRIZ

PARTIDA. NO. PROG: 18

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

REDUCTOR PARA
TRANSPARENTE DE
POLIURETANO

2.- DESCRIPCIÓN

Reductor para Transparente de Poliuretano Automotriz de alta calidad. Los Reductores o Solventes se utilizan para diluir, disolver o "rebajar" una pintura y así obtener la viscosidad ideal para su aplicación, los solventes de la línea de repintado AG RACING han sido formulados para usarse en las diversas temperaturas que existen a nivel nacional.

3. RECOMENDACIÓN DE USO

Los Reductores o Solventes proporcionan a los acabados una mejor nivelación de la película y tersura; un gran brillo, reducen la formación de la "tela de araña ó hebras", cáscara de naranja y brisa.

IMPORTANTE: verifique el tipo de solvente a utilizar de acuerdo al tipo de producto que va a diluir.

Solventes de secado rápido Temp. 25 °C.
Solventes de secado medio Temp. 30 °C.
Solventes de secado lento Temp. 35 °C ó más.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

TIPOS DE SOLVENTES:

THINNER ACRÍLICO LÍNEA TH- 975

Se puede usar en primarios, esmaltes y base color (Evaporación Rápida).

SOLVENTE PARA ESMALTE ACRÍLICO RÁPIDO RN- 700

De uso exclusivo para esmaltes (Evaporación Rápida).

SOLVENTE PARA ESMALTE ACRÍLICO LENTO RN- 701

De uso exclusivo para esmaltes (Evaporación Lenta).

REDUCTOR PARA BASE COLOR TH- 670

Recomendable para Base Color, puede ser auxiliar para Transparentes (Evaporación Media).

SOLVENTE PARA TRANSPARENTE ACABADOS TH- 699

De uso para nuestra línea de Transparentes, auxiliar para la Base Color y Esmaltes (Evaporación Media).

Consulte la ficha técnica de los productos que sugieren el uso de estos productos para su relación de mezcla.

5.- NO OLVIDE SU EQUIPO DE SEGURIDAD



6.- GARANTÍA

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.



DATOS TÉCNICOS

COLOR	LIQUIDO TRANSPARENTE
DENSIDAD	MINIMO: 0.83 MAX: 1.44 KH/L
VIDA DE ALMACENAMIENTO	MINIMO 1 AÑO
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	MAX: 50° C
PESO ESPECIFICO	0.84 - 0.90 +/-
PRESENTACION	BOTE DE 3.5 A 4 LITROS

IMPORTANTE

Siga las recomendaciones e instrucciones para la utilización de este producto, el usuario asume toda la responsabilidad y riesgo si decide cambiar o modificar el uso o manejo de este producto. No se recomienda para uso marino. No se recomienda aplicar este producto en superficies que estén en contacto con tierra suelta ni que tengan contacto con el agua o en condiciones severas de resistencia mecánica. Aplique este producto en lugares adecuados que tengan ventilación y se encuentren libres de polvo, basura o agentes que puedan afectar la apariencia final. La superficie debe estar completamente limpia de cualquier agente contaminante que inhiba la adherencia del producto. Previo a la aplicación, elimine todo tipo de grasa, aceite, óxido, polvo, gomas y pintura en malas condiciones. Utilice siempre su equipo de seguridad: goggles, guantes de nitrilo, mascarilla contra vapores y overol. Se debe mantener el envase muy bien cerrado y almacenado en lugares secos y frescos. No deje este producto al alcance de los niños. Es importante limpiar perfectamente el equipo de aplicación después de su uso. Prepare solo el material que vaya a utilizar. **EVITE EL USO DE SOLVENTES GENERICOS O THINNER ESTANDAR YA QUE AFECTAN EL ACABADO FINAL.**



Industrial Técnica de Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
repintado@pinturasacuario.com
pinturasacuario.com

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACION DE RESPONSABILIDADES:

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.pinturasacuario.com.

Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos **ACUARIO** autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo Aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario.

EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO.

Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.



ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

55-5321-2500. EXT. 1017

