



BLUETEK

BROCHA PROFESIONAL SINTETICA



FICHA TÉCNICA

GRUPO: COMPLEMENTOS

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

Brocha BLUETEK

2.- DESCRIPCIÓN

Brocha Profesional Sintética, de Excelente Durabilidad y Rendimiento. Fabricada a base de Filamentos Sintéticos de alta Tecnología de Poliéster y Nylon. Para Pinturas base agua Acrílicas y Látex.

3.- USOS Y PROPIEDADES

Está diseñada para pintar, grandes superficies lisas y semi rugosas. Para uso profesional y doméstico. Buena carga de pintura. Recomendada para utilizarse con pinturas base agua, brinda acabados uniformes y no raya, además recorta bordes.

4.- ELEMENTOS:

Mango hueco de polipropileno virgen, en color nude es anatómico y ergonómico.

Casquillo de lámina estañada con clavos con cuerda niquelados. Filamentos Sintéticos 100% Seleccionados; Trabes de Plástico, y Resinas Epoxicas, resistentes a solventes.

5.- APLICACIÓN Y PREPARACIÓN:

Carga, Recorta y Apunta...

Antes de utilizar la brocha, se recomiendan los siguientes pasos: Retire el empaque, antes de aplicar la pintura; sumerja la brocha en agua con jabón por espacio de 2 minutos; después saque la brocha y sacúdala y deje secar por espacio de 5 minutos. Ahora sí, podemos comenzar a Aplicar la pintura para obtener mejores resultados y rendimiento de la herramienta.

6.- ALMACENAMIENTO

Después de utilizar la brocha, lávela con agua o solvente compatible con la pintura aplicada. Posteriormente deje secar y conserve en lugar fresco, cuelgue la brocha del orificio colocado en la parte de la punta.

7.- PRECAUCIONES

Por ningún motivo, se debe dejar dentro de algún solvente por tiempo prolongado. NO usar con calor o solventes agresivos.

8.- PRESENTACIÓN

Medidas de: 1", 2", 3", 4", 5" y 6"


Empaque Inner (caja): 6 pzas

Empaque Master (caja): 36 pzas

9.- RENDIMIENTO

El número de cargas de pintura por M2, depende del tamaño y tipo de brocha, se especifica en el empaque de cada una de ellas.



	Transferencia	Aplicación	Carga de Pintura	Peso de Filamentos	Características del Filamento	Medida Filamentos	Salida Filamentos
	1 mt²	Muy Buena	94.2 gr. 4 Sumergidas para pintar 1 mt²	1" 11.0 gr 2" 16.0 gr 3" 25.0 gr 4" 50.0 gr 5" 69.0 gr 6" 78.0 gr	FILAMENTO SINTETICO	1" 51.0 mm. 2" 51.0 mm. 3" 51.0 mm. 4" 64.0 mm. 5" 67.0 mm. 6" 67.0 mm.	1" 45.0 mm. 2" 45.0 mm. 3" 45.0 mm. 4" 56.0 mm. 5" 59.0 mm. 6" 59.0 mm.
Rendimiento							