



RESANADOR PARA MURO

EN PASTA COLOR BLANCO
1LT / 250 ML / 125 ML



FICHA TÉCNICA

GRUPO: COMPLEMENTOS

CLAVE: CARMU1000L / CARMU0250L / CARMU0125L

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO:

Resanador para Muro en Pasta

2.- DESCRIPCIÓN:

Pasta preparada Lista para usarse, de excelente adherencia, rendimiento de fácil aplicación y terminado con espátula o cuña. De Secado Rápido, se unifica con las Pinturas, lo cual permite lograr un acabado uniforme. Para uso interior.

3.- VENTAJAS (USOS Y PROPIEDADES):

- *Resana
- *Cubre defectos y rayaduras
- *Cubre Golpes e imperfecciones de la construcción en cualquier superficie
- *No contiene asbesto

4.- COMPOSICIÓN:

Formulado con Resinas Sintéticas emulsionadas, cargas, minerales seleccionados y aditivos

5.- PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Deberá encontrarse la superficie donde se aplique; libre de polvo, grasa o materiales sueltos.

6.- APLICACIÓN:

Tal como viene en el envase; sin diluir o rebajar el material. De ser necesario solo mezclar para homogenizar el producto.

7.- PRESENTACIÓN:

Empaque Inner (125ml): 18 pzas
Empaque Inner (250ml) 9 pzas
Empaque Inner (1 Lt): 6 pzas
Tipo de Empaque: Caja cartón

8.- ALMACENAMIENTO:

Almacene en lugar fresco y seco, con su tapa herméticamente colocada.

9.- SEGURIDAD

Mantenga el envase cerrado después de cada uso y fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos o mucosas; lavar con agua en abundancia. Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de ser ingerido, consulte a su medico de inmediato; provoque el vomito e ingiera leche de magnesio.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS

A) PRODUCTO ENVASADO	PROPIEDADES FÍSICAS	METODO
1) CONSISTENCIA	PASTA	
2) TOXICIDAD	NO TOXICO	
3) DENSIDAD ML/GR	1 -2	D 1475
4) VISCOSIDAD BROOKFIELD	65,000	D 2393
5) SOLIDOS PESO	82 – 83	D 2697
VOLUMEN	65 A 66	
6) INFLAMABILIDAD	NO	D 92
7) COLOR	CATALOGO	
8) ESTABILIDAD		
ENVASE ABIERTO	5 A 6	D 869
ALMACENAMIENTO MESES	12	D 1849
9) ADELGAZADOR	AGUA	

