



SELLADOR DE POLIURETANO

FUERTOTEK
COLOR BLANCO y GRIS 280 ML



FICHA TÉCNICA

GRUPO: COMPLEMENTOS

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO:

SELLADOR DE POLIURETANO BLANCO y GRIS 280 ML

2.- DESCRIPCIÓN:

Sellador mono componente de alto modulo a base de poliuretano, que cura para formar una masilla elastomerica, cuando se expone a la humedad atmosférica. La superficie se puede pulir y pintar, Flexibilidad a baja temperatura y gran resistencia mecánica. Excelente adhesión en cementos, ladrillos, cerámica, poliuretanos, epoxi, la mayoría de metales y maderas.

3.- APLICACIÓN:

Limpieza de la superficie, No aplique sobre superficies húmedas o en constante inmersión al agua. Al exterior asegúrese que no haya probabilidad de lluvia en un lapso de 2 hrs.

Temperatura de uso: 5°C a 45°C

Curado al Tacky: 15 minutos

Curado Total: 24 hrs.

4.- RECOMENDACIÓN:

Proteger manos y ojos con guantes y googles, durante la aplicación. Mantener el envase cerrado después de cada uso y fuera del alcance de los niños. De tener contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de caer en los ojos, enjuagar con chorro de agua directo por 10 minutos. En caso de ingerirlo; consulte a su médico.

5.- PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie, deberá encontrarse libre de polvo, grasa o materiales sueltos.

Temperatura de aplicación: : 5°C a 45°C

Use el sellador, después de que el agente de limpieza se seque. 1 o 2 min.

6.- APLICACIÓN:

Se utiliza para unir o sellar juntas entre la mayoría de los materiales de la construcción, donde se requiere una resistencia de unión alta o media. Se utiliza para sellar costuras/sellado de conducto de tuberías/sistemas de ventilación. Tiene múltiples usos en obras de construcción en metal y madera. Para una mejor aplicación y apariencia; corte la boquilla del tamaño deseado y Extruya en sellador en las juntas, repare inmediatamente después de aplicar el sellador.

CLAVE: CASELP280B (blanco)

CLAVE: CASELP280G (gris)

7.- SEGURIDAD:

Mantenga el envase cerrado, después de cada uso y fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos o mucosas, lavar con agua en abundancia. Evite el contacto prolongado con la piel; en caso de ser ingerido, consulte a su médico de inmediato.

Evite la exposición a altos niveles de cloro.

No se adhiere a plásticos ni teflón.

Provoca irritación cutánea, irritación ocular grave, y puede irritar las vías respiratorias.

Y Seguir consejos de prudencia de la etiqueta.

8.- PRESENTACIÓN:

Empaque Inner: 12 pzas

Tipo de Empaque: Caja cartón

9.- ALMACENAMIENTO:

Almacene en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.

Tiempo de Vida en el envase: 9 meses en lugares secos y ventilados, sin ser abierto.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS-